



german
brand
award
19
winner

Rasterdeckenheizung - Datenblatt

Leistungsmerkmale:

Oberfläche:	Aluminium pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	RAL 9016 (weiß)
Schutzart:	IP 20 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz:	1 Stück

Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
RD-420-A	59,5 x 59,5 cm	420* +/- 8%	2,2 kg
RD-420-B	61,5 x 61,5 cm	420* +/- 8%	2,2 kg

*Nennleistung bei 230 Volt

Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Rasterdecke
Wärmeregulung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten)



Ihr zertifizierter Partner von DIGEL HEAT Infrarotheizungen

IHC - Infrarot-Heiztechnik Center Am Krähenhag 11 / 78315 Radolfzell
tel. 07732 945920 / 0176 444 19 013
info@infrarot-heiztechnik.de / www.infrarot-heiztechnik.de

